BEST AVAILABLE COP



PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU. DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets⁵:

A1

(11) Numéro de publication internationale:

WO 90/03016

G07B 15/02, G07C 9/00 G07F 7/08

(43) Date de publication internationale:

22 mars 1990 (22.03.90)

PCT/FR89/00451 (21) Numéro de la demande internationale:

(22) Date de dépôt international:

7 septembre 1989 (07.09.89)

(30) Données relatives à la priorité: 88/11758

8 septembre 1988 (08.09.88)

(71) Déposants (pour tous les Etats désignés sauf US): REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [FR/ FR]; 53ter, quai des Grands-Augustins, F-75271 Paris

Cédex 06 (FR). TICFIR [FR/FR]; 107, avenue Léon-Béranger, F-06700 Saint-Laurent-du-Var (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): DARRORT, Pierre [FR/FR]; 31, rue Cayron, F-92600 Asnieres (FR). PARIENTI, Raoul [FR/FR]; 107, avenue Léon-Béranger, F-06700 Saint-Laurent-du-Var (FR). (74) Mandataires: RODHAIN, Claude etc.; Cabinet Claude Rodhain, 30, rue la Boétie, F-75008 Paris (FR).


(81) Etats désignés: AT (brevet européen), BE (brevet européen), CH (brevet européen), DE (brevet européen), GB (brevet européen), IT (brevet européen), LU (brevet européen), NL (brevet européen), SE (brevet européen), US.

Publiée

Avec rapport de recherche internationale. Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont

(54) Title: CONTACTLESS INFRARED PAYMENT METHOD USING A MEMORY CARD, PARTICULARLY FOR TRANSPORT MEANS, AND PAYMENT DEVICE USING SUCH METHOD

(54) Titre: PROCEDE DE PEAGE A INFRAROUGE SANS CONTACT PAR CARTE A MEMOIRE, NOTAMMENT POUR MOYEN DE TRANSPORT, ET DISPOSITIF DE PEAGE UTILISANT UN TEL PROCEDE



(57) Abstract

The invention relates to a payment method and to a device using media such as bimodule memory cards used as ticket and payment means. The payment device has a fixed terminal (3) connected to a concentrator (5) and a plurality of portable boxes (1), each portable box (1) including means for receiving a medium (2) on which are arranged memory modules (10, 11). The payment method is particularly characterized in that the payment is effected by sending information in the form of an infrared radiation from the portable reading device (1) to the fixed terminal (3), said information allowing to identify the user and the journey that the user wishes to effect, and as a function of these different parameters, said fixed terminal (3) calculates the price to be paid and retransmits by infrared radiation a number of monetary units representing the cost of the journey, the number of units being decremented from a total number of units contained in one of said memory modules. The invention applies particularly to the field of means for paying a transport ticket.

(57) Abrégé

L'invention concerne un procédé de péage et un dispositif adapté utilisant des supports tels que des cartes mémoire bi-modules dans le cadre d'une utilisation comme titre de transport et moyen de paiement. Le dispositif de péage comporte une borne fixe (3) reliée à un concentrateur (5) et une pluralité de boîtiers portatifs (1) chaque boîtier portatif (1) comprenant des moyens de réception pour un support (2) sur lequel sont disposés des modules mémoire (10, 11). Le procédé de péage est notamment remarquable en ce que le paiement s'effectue par envoi d'informations sous forme de rayonnement infrarouge depuis le lecteur portatif (1) vers la borne fixe (3), lesdites informations permettant l'identification du profil de l'usager et du trajet qu'il désire effectuer, puis en fonction de ces différents paramètres, ladite borne fixe (3) calcule le prix à payer et retransmet par rayonnement infrarouge, un nombre d'unités monétiques représentant le coût du trajet, le nombre d'unités étant décrémentées d'un nombre total d'unités contenues dans un desdits modules mémoire. L'invention s'applique particulièrement au domaine des moyens de paiement de titre de transport.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochtres publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	ES	Espagne	MG.	Madagascar
AU	Australie	FI	Finlande	ML	Mati
BB	Barbade	FR	France	MR	Mauritanie
BE	Belgique	GA	Gabon	MW	Mahwi
BF	Burkina Fasso	GB	Royaume-Uni	NL	Pays-Bas
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	NO	Norvêge
RJ	Benin	TT	Italie	RO	Roumanic
BR	Brisil	JP	Japon	SD	Soudan
CA	Canada	KP	République populaire démocratique	SE	Suede
Œ	République Centraficaine		de Corée	SN	Sénégal
CG	Congo	KR	République de Corée	SU	Union soviétique
CH	Suisse	u	Liechtenstein	TD	Tchad
CM	Cameroun	LK	Sri Lanka	TG	Togo
DE	Allemagne, République fédérale d'	w	Luxembourg	US	Etats-Unis d'Amérique
DK	Danemark	MC	Monaco	•	

10

15

20

25

30

35 '

PROCEDE DE PEAGE À INFRAROUGE SANS CONTACT PAR CARTE À MEMOIRE, NOTAMMENT POUR MOYEN DE TRANSPORT, ET DISPOSITIF DE PEAGE UTILISANT UN TEL PROCEDE.

La présente invention concerne les procédés et dispositifs de péage utilisant des supports tels que les cartes mémoire bi-module. Plus particulièrement l'invention concerne un procédé de péage à infrarouge sans contact par carte à mémoire et un dispositif de péage utilisant un tel procédé, notamment dans le cadre d'une utilisation comme titre de transport et moyen de paiement.

Le principe de fonctionnement des mémoire bi-module est déjà décrit dans le brevet français nº 88 08 097. Cette carte intègre de façon fixe et définitive un microprocesseur et son environnement de programmables et effaçables électriquement mémoires les informations contenant toutes relatives et de façon amovible, l'utilisateur une mémoire uniquement programable électriquement constituée d'un nombre de bits qui peuvent par représenter des unités monétiques. Cette dernière mémoire est jetable et il suffit donc de la remplacer par une neuve lorsque la première est arrivée à zéro. Si le remplacement par une mémoire neuve n'est pas possible, le microprocesseur peut mémoriser un certain débit sous forme de bits qui seront décrémentés sur la nouvelle mémoire.

On connaît déjà des dispositifs et procédés de péage à contacts pour lesquels l'usager achète un billet à un guichet et le composte pour le valider.

Cependant, la durée du paiement et du compostage est élevée, réduisant ainsi le débit des usagers. De plus, ces dispositifs font appel à des équipements fixes électromécaniques dont les coûts d'investissement et de maintenance sont élevés.

On connaît aussi des dispositifs et procédés de péage sans contact à transmission par hyper-fréquence. Cependant, la dispersion du rayonnement radio-électrique entraîne des perturbations électriques et électromagnétiques considérables qui peuvent dégrader le fonctionnement des équipements voisins.

Il est donc souhaitable de pouvoir disposer d'un procédé et d'un dispositif de péage de réalisation simple et peu coûteuse permettant de résoudre ces différents problèmes.

Le procédé de péage à infrarouge sans contact par carte à mémoire, notamment pour moyen de transport, selon l'invention, utilise un dispositif comportant au moins une borne fixe reliée à un concentrateur et une pluralité de boîtiers portatifs, la borne fixe et les boîtiers portatifs étant munis de moyens de transmission d'information par rayonnement infrarouge, chaque boîtier portatif comprenant des moyens de réception pour un support sur lequel sont disposés des modules mémoire, un micro-contrôleur accédant à ces modules et communiquant avec un clavier et un afficheur.

Le procédé de péage selon l'invention est notamment remarquable en ce que le paiement s'effectue par envoi d'informations sous forme de rayonnement infrarouge depuis le lecteur portatif vers la borne fixe, lesdites informations permettant l'identification du profil de l'usager et du trajet qu'il désire effectuer, puis en fonction de ces différentes paramètres, ladite borne fixe calcule le prix à payer et retransmet par rayonnement infrarouge un nombre d'unités "monétiques" vers ledit boîtier portatif, ledit nombre d'unités représentant le coût du trajet, lequel nombre d'unités est décrémenté d'un nombre total d'unités contenu dans un desdits modules mémoire.

Selon ce procédé de péage, l'ensemble de la transaction peut s'effectuer lorsque l'usager est en

10

5

15

20

25

30

10

15

20

25

30

35

mouvement et ainsi, elle ne réduit pas le flux des voyageurs. De plus ce type de rayonnement n'a aucune incidence sur les matériels électriques. Ce type de fonctionnement décrit s'applique aussi à toutes formes de paiement (en particulier à une taxation forfaitaire, à la distance ou au temps).

selon une autre caractéristique de l'invention, avant tout paiement, l'usager place son boîtier portatif en situation d'établissement de la liaison infrarouge en appuyant sur une touche spécifique du clavier.

Selon encore une autre caractéristique de l'invention, le micro-contrôleur du boîtier portatif inscrit le montant sur l'afficheur.

Selon un mode de réalisation de l'invention; chaque borne fixe comportant des moyens de signalisation du type "tout ou rien".

Le dispositif de péage utilise un boîtier portatif aux dimensions réduites dans lequel est introduite par l'usager une carte à mémoire bi-module.

. Le boitier portatif dispose des organes de dialogue suivants :

- un clavier alpha-numérique,
- des touches de fonctions particulières,
- un écran d'affichage de type cristaux liquides.

intègre d'autre part, des **T1** d'émission-réception infrarouge lui permettant l'échange bi-directionnel de messages numériques avec un équipement fixe appelé borne. Le boîtier portatif est alimenté par une pile lui assurant une autonomie convenable. Selon l'invention, on introduit dans les modules mémoire de la carte, sous forme de codes, les données liées au profil de l'utilisateur, c'est-à-dire sa catégorie d'usager, son taux de réduction, la date de validité du titre transport ainsi que les destinations relatives à un aller/retour de son ou ses trajets préférentiels. De

PCT/FR89/00451

5

10

15

plus, des zones mémoire de ce module sont réservées d'une part, pour établir un profil variable de l'usager en fonction de son taux d'utilisation des moyens de transports et d'autre part, pour lui autoriser un crédit comme décrit dans le brevet français n° 88 08 097.

Un deuxième module, enfichable sur la carte, comporte des bits dont la décrémentation permet l'acquittement d'une certaine somme d'argent.

La liaison avec le module cité précédemment est assurée par lé boîtier portatif. L'usager du boîtier portatif dispose, par l'intermédiaire des organes de dialogues citées ci-dessus, des fonctions suivantes :

- mémorisation d'une destination quelconque,
- préprogrammation de plusieurs destinations, ·
- rappel de ces destinations,
 - affichage des paramètres du trajet en cours,
- affichage du solde créditeur,
- choix du nombre d'accompagnants,
- choix de la classe.

A l'approche d'une borne fixe, l'usager rappelle une destination préalablement mémorisée.

Par une action sur une touche spécifique, place son boîtier portatif en situation d'établissement de la liaison infrarouge dans conditions décrites par ailleurs. Lorsque la liaison est établie, le boîtier portatif émet les données relatives au trajet et à l'usager. La borne calcule alors le nombre d'unités "monétiques" relatives au trajet en fonction des profils fixes et variables, après avoir vérifié la validité du titre, et retransmet ces informations au boîtier portatif. Le boîtier portatif assure alors la décrémentation des unités monétiques. Lorsque le nombre d'unités monétiques est supérieur au solde restant, la différence est mémorisée dans le module mémoire et, est décrémentée par introduction d'un nouveau module d'unités

35

30

10

15

20

25

30

35

monétiques comme décrit dans le brevet français n° 88 08 097.

Le boîtier portatif accuse réception et la borne fixe effectue des comptages relatifs à l'évaluation du trafic.

Comme cela a déjà été dit, l'ensemble de la transaction peut s'effectuer lorsque l'usager est en mouvement et sans réduire le flux des voyageurs.

Ces caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront mieux de la description qui va suivre concernant une forme de réalisation de l'invention donnée à titre d'exemple non limitatif et illustrée sur les dessins ci-joints dans lesquels :

- la figure l est un schéma bloc du dispositif de péage de l'invention,
- la figure 2 est un schéma détaillé d'un boîtier portatif,
- la figure 3 est un schéma détaillé d'une borne fixe.

La figure 1 montre l'architecture générale du dispositif de péage. Elle se compose de boîtiers portatifs 1 dans lesquels sont introduites des cartes supports de mémoire 2. Ces boîtiers portatifs 1 sont reliés à une borne fixe 3 par une liaison numérique bidirectionnelle de type infrarouge 4.

La borne fixe est reliée par liaison filaire bi-directionnelle 6 à un concentrateur 5. Ce concentrateur peut gérer plusieurs bornes comme montré dans la figure.

La figure 2 montre une configuration possible du boîtier portatif 1 dont le fonctionnement est le suivant :

- A l'approche d'une borne fixe 3, l'usager rappelle une destination sur son boîtier portatif 1. Par une action sur une touche spécifique du clavier 14, l'usager place son boîtier portatif l en situation

10

15

20

25

30

35

d'établissement đe la liaison infrarouge 4. liaison, par un codage approprié, est dédié à un seul usager. Lorsque cette liaison est établie, l'interface 12 la transformation des signaux électriques d'émission/réception en signaux optiques infrarouge, alors que, la logique cablée 13 assure la transformation d'états logiques en signaux impulsionnels. Le microcontrôleur 16 gère cette liaison. Dans le sens émission. il transmet les paramètres relatifs à l'usager et à la destination. contenus dans la memoire reprogrammable 10 du support de mémoire 2. Dans le sens réception, il acquiert et analyse les messages issus de la borne 3 et procède à la décrémentation des unités monétiques contenues dans la mémoire morte programmable . support de mémoire 2. Il inscrit aussi l'afficheur 15 la somme à prélever. Le micro-contrôleur 16 mémorise également des messages pouvant être rappelés clavier alpha-numérique 14 et édités l'afficheur 15, une pile 17 assure l'alimentation de l'ensemble.

La figure 3 représente une configuration possible pour la borne fixe 3 dont le fonctionnement est le suivant :

- A l'approche d'en boîtier pertatif 1, la borne fixe 3 établie la liaison infrarouge 4 au travers des équipements d'interfaces 20 et de la logique cablée 21, assurant respectivement et symétriquement par rapport au boîtier portatif 1, la transformation des signaux électriques en signaux optiques infrarouges et la transformation d'états logiques en signaux impulsionnels. Cette liaison est gérée par le micro-contrôleur 27 auquel est connectée une horloge temps réel 28. La logique cablée 22 assure les échanges de messages en temps différé avec le concentrateur 5 par une liaison filaire bi-directionnelle 6. Cette liaison est gérée par le micro-contrôleur 25. Celui-ci assure aussi le calcul de

10

15

20

la taxation en fonction du profil du voyageur, de la destination et des principes de tarification dont les données sont contenues dans la mémoire vive 26 qui lui contrôle via la logique Il associée. d'interfaces 23, les moyens de signalisation 24 de type lesquels constituent les moyens "tout ou rien", détection et de signalisation nécessaires au dispositif de péage selon l'invention. Ce sont par exemple des diodes électroluminescentes de différentes couleurs et des alarmes sonores placées au-dessus de chaque borne. Une diode rouge indique que le paiement n'a pas été effectué ; une diode orange indique que le paiement a bénéficié d'une réduction ; une diode verte indique un paiement normal.

Les deux micro-contrôleurs 25 et 27 dialoguent au travers de la liaison 29. Cette architecture biprocesseur respectivement 25, 27 assure des traitements parallèles en temps réel. Elle permet aussi de gagner du temps sur l'ensemble de la transaction de contrôle et de paiement.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation ci-dessus décrits pour lesquels on pourra prévoir d'autres variantes de réalisation sans pour cela sortir du cadre de l'invention.

25

10

15

20

25

30

35

REVENDICATIONS

1) Procédé de péage sans contact, notamment transport d'usagers ou moyen đe analogues, utilisant un dispositif comportant au moins une borne fixe (3) reliée d'une part à un concentrateur (5) et d'autre part à une pluralité de boîtiers portatifs (1), la borne fixe (3) et les boîtiers portatifs (1) étant munis de moyens de transmission d'information par rayonnement (12, 20), chaque infrarouge portatif (1) comprenant des moyens de réception pour un support amovible (2) lequel sont disposés sur premier et un second modules mémoire (10, (16) micro-contrôleur accédant à modules ces communiquant avec un clavier (14) et un afficheur (15), procédé caractérisé en ce que

avant tout paiement, l'usager place son boîtier portatif (1) en situation d'établissement de la liaison infrarouge (4) en appuyant sur une touche spécifique du clavier (14) par laquelle il choisit son

trajet,

on envoie, sous forme đe rayonnement depuis le boîtier portatif infrarouge, (1),informations relatives au profil de l'usager et au trajet sélectionné et mémorisées dans le premier module mémoire (10) vers des moyens de micro-contrôle (25, 27) de la borne fixe (3), les moyens de micro-contrôle (25, 27) étant reliés à une mémoire (26) contenant principe de la tarification et mise à jour par concentrateur (5), déterminent un prix à payer retransmettent par rayonnement infrarouge un nombre d'unités monétiques vers ledit boîtier portatif (1), ledit nombre d'unités représentant le coût du trajet, ledit nombre d'unités étant décrémentés d'un nombre total d'unités contenu dans ledit second module mémoire (11) du boîtier portatif (1).

10.

15

20

25

30

- 2) Procédé de péage selon la revendication 1, dans lequel on mémorise un certain nombre d'unités dans le premier module mémoire (10) lorsque le nombre total d'unités contenues dans ledit second module mémoire (11) est inférieur au nombre d'unités à décrémenter.
- 3) Procédé de péage selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, dans lequel le micro-contrôleur (16) du boîtier portatif (1) inscrit le montant du coût du trajet sur l'afficheur (15) en même temps qu'il procède à la mise à jour d'un desdits modules mémoire (10, 11).
- Dispositif de péage sans contact, 4) moyens de transport d'usagers ou pour notamment analogues comportant au moins une borne fixe (3) reliée. d'une part à un concentrateur (5) et d'autre part à une pluralité de boîtiers portatifs (1) communiquant par . liaison infrarouge avec la borne fixe (3), chaque boîtier portatif (1) comprenant des moyens de réception pour un support amovible (2) sur lequel sont disposés un premier et un second modules mémoire (10, caractérisé en ce que le support (2) est une carte à mémoire bimodule dont l'un des modules mémoire (10) est reprogrammable contenant morte mémoire informations sur le profil de l'usager ainsi que des informations sur les trajets que l'usager emprunte et l'autre module mémoire (11) est une mémoire morte programmable contenant un nombre d'unités monétiques à consommer et en ce qu'il est prévu dans ledit premier module mémoire (10) un emplacement pour mémoriser un nombre d'unités monétiques représentant le coût d'un trajet.
- 5) Dispositif de péage selon la revendication 4, dans lequel la borne fixe (3) comprend un premier et un second moyens de micro-contrôle (25, 27), le premier moyen de micro-contrôle (27) étant chargé de la gestion de la liaison infrarouge (4) tandis que le second moyen de micro-contrôle (25) relié à une mémoire (26) est

chargé de la détermination d'un nombre d'unités monétiques et du contrôle de moyens de signalisation (24) du type "tout ou rien".





FIG.2

2/2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/FR 89/00451

_		International Application 70	
I. CLASSIFICAT	ON OF SUBJECT MATTER (if several classific	eation symbols apply, indicate all)	
According to Intern	ational Patent Classification (IPC) or to both Nation	nai Classification and ii C	
Int. Cl. 5	G 07 B 15/02, G 07 C 9/00, G	07 F 7/08	
II. FIELDS SEAR			
II. PIELDO SEAR	Minimum Documents	ation Searched 7	
Classification System	n C	lassification Symbols	
0,000			
Int. Cl. 5	G 07 B, G 07 C, G 07 F,	3 06 K	
	Seembed other th		
	•		
III. DOCUMENTS	CONSIDERED TO BE RELEVANT		Relevant to Claim No. 13
		opriate, of the relevant passages 12	
	OC (COOC (CVT DATA) 5 MAV	1900 SEE Dage 3, Tries	1,3,4
110 _	nage 4 line 13: page 6, 11	He o - page /,	
, page	8, line 27 - page 16, line	11, 1193.	2,5
A			
Y EP,	A, 0239505 (DESGIGOT) 30 Sep ine 62 - column 6, line 50;	tember 1987 see column column 7, line 19 -	1,3;4
4, 1	mn 8, line 13; figs.		
	mu 8, 11he 13, 129-1		2,5
A	·		
1/1/0	nt Abstracts of Japan, vol. 7), 22 March 1984, & JP, A, HIN DENWA KOSHA) 5 December	3020002 (11111011	1,4
	A, 0057602 (CHALMERS et al.) ract; page 1, line 15 - page	11 August 1982 see	1-4
A Pate	ont Abstracts of Japan, vol. 2), 19 March 1983, & JP, A, GYO K.K.) 25 December 1982	7. No. 67 (P-184)	1,4
	A, 0061373 (DASSAULT) 29 Ser ine 28 - page 8, line 12; pa	otember 1982 see page age 9, line 12 - page	1,4
* Special category	ories of cited documents: 10	"T" later document published after to or priority date and not in conflicted to understand the principle	he international filing date ict with the application but e or theory underlying the
l considered	to be of particular relevance ument but published on or after the international	invention "X" document of particular relevan cannot be considered novel or	ce; the claimed invention
filing date	the man show doubte on priority claim(s) or	cannot be considered novel of	Calmid De Comercia
which is ci	which may throw down the publication date of another ted to establish the publication date of another other special reason (as specified) referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevan cannot be considered to involve document is combined with one ments, such combination being	or more other such docu-
other mear	is published prior to the international filing date but the priority date claimed	in the art. "&" document member of the same	l.
IV. CERTIFICAT			earch Poport
	Completion of the International Search	Date of Malling of this International S	
	per 1989 (18.12.89)	24 January 1990 (24	.01.90)
International Sear		Signature of Authorized Officer	1
EUROPEAN	PATENT OFFICE		

Category *	Citation of Document, with Indication, where appropriate, of the resevent besinges	Reterant to Claim No
	11, line 5; page 13, line 32 - page 16, line 3; figs.	
A	GB, A, 2191029 (ALMEX) 2 December 1987 see abstract; page 1, line 30 - page 3, line 17; figs.	1,4
A	US, A, 4303904 (CHASEK) 1 December 1981	
A	US, A, 4277837 (STUCKERT) 7 July 1981	
		W
		•
		*
	·	10
		•
•		·
!		
. 7		
1 13	·	
		·
	<u>;</u> ;	
	! <u>.</u>	

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (January 1965)

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

FR 8900451

SA 31206

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 12/01/90
The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO-A- 8803295	05-05-88	WO-A- 8803296 EP-A- 0327540 EP-A- 0327541	05-05-88 16-08-89 16-08-89
EP-A- 0239505	30-09-87	FR-A,B 2596550 JP-A- 62235677	02-10-87 15-10-87
EP-A- 0057602	11-08-82	GB-A,B 2092353 AU-B- 559431 AU-A- 8623282 CA-A- 1191271	11-08-82 12-03-87 26-01-84 30-07-85
EP-A- 0061373	29-09-82	FR-A,B 2501396 FR-A,B 2522850 US-A- 4501958	09-09-83
GB-A- 2191029	- 02-12-87	None	
US-A- 4303904	01-12-81	None	
US-A- 4277837	07-07-81	CA-A- 1111567 DE-A,C 2852941 FR-A,B 2413721 GB-A,B 2011671 JP-A- 54094855 NL-A- 7812390 SE-A- 7812924	05-07-79 27-07-79 11-07-79 26-07-79 03-07-79

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale N°

PCT/FR 89/00451

	EMENT DE L'INVENTION (si plusieurs symboles de cla		ous) '
Selon le cla	essification internationale des brevets (CIB) ou à la fois sel	on la classification nationale et la CIB	
CIB:	G 07 B 15/02, G 07 C 9/	'00, G 07 F 7/08	
II. DOMAI	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTÉ		
	Documentation min	imale consultée ⁹	
Système d	e classification	Symboles de classification	
CIB	G 07 B, G 07 C, G		
	Documentation consultée autre que la de où de tels documents font partie des domi	ocumentation minimale dans la mesure sines sur lesquels la recherche a porté b	
III. DOEU	MENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS 10		
Catégorie *	identification des documents cités, ¹¹ avec des passages pertinel	indication, si nécessaire, nts 12	Nº des revendications visées 13
Υ .	WO, A, 88/03295 (SKI-DATA	A)	1,3,4
	5 mai 1988 voir page 3, ligne 18 13; page 6, ligne 6 - page 8, ligne 27 - pa figures	page 7, ligne 1;	
A			2,5
Y	EP, A, 0239505 (DESGIGOT) 30 septembre 1987		1,3,4
	voir colonne 4, ligne 6, ligne 50; colonne colonne 8, ligne 13;	7, ligne 19 -	
A			2,5
Y	Patent Abstracts of Japan 60 (P-262)(1497), 22 & JP, A, 58208882 (NI DENWA KOSHA) 5 décemb	mars 1984, IPPON DENSHIN	1,4
		./.	
Catégories spéciales de documents cités: 11 A > document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent E > document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou à la date de priorité et n'appartenant particulière de la technique pertinent, mais cité pour comprend le principe ou la théorie constituant la base de l'invention considéré comme particulière ment pertinent: l'invention revend quée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) C > document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens C > document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée C > document pour déterminer la date de priorité revendiquée C > document pour déterminer la date de priorité revendiquée C > document pour déterminer la date de priorité revendiquée C > document pour déterminer la date de dépôt internation d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) C > document publié avant la date de dépôt internation d'une autre citation ou tous autres moyens C > document publié autre pertinent: l'invention revend quée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme métient d'une ne peut être considérée comme mouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme diquée ne peut être considérée comme			rorite et n'apparenant pas, mais cité pour comprendre tuant la base de l'invention tinent: l'invention revendiment: l'invention revendentier l'invention revende comme impliquant une tument est associé à un ou même nature, cette combipersonne du mêter.
Date & faqu	uelle la recherche internationale a été effectivement Écembre 1989	Date d'expédition du présent rapport d	
10 06		∠ 4 J	AN 1990
Administra	ition chargés de la recherche internationale	Signature du fonctionneire autorisé	
	FFICE EUROPEEN DES BREVETS	-	T.K. WILLIS

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (Janvier 1985)

Menting their are apparent and a second seco	III. BOCUM	ENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS DEUXIÈME FEUILLE)	Nº des revendications
11 août 1982 voir abrégé; page 1, ligne 15 - page 3, ligne 18; figures A Patent Abstracts of Japan, volume 7, no. 67 (P-184)(1212), 19 mars 1983, & JP, A, 57211679 (MITSUBISHI JUKOGYO K.K.) 25 décembre 1982 A EP, A, 0061373 (DASSAULT) 29 septembre 1982 voir page 3, ligne 28 - page 8, ligne 12; page 9, ligne 12 - page 11, ligne 5; page 13, ligne 32 - page 16, ligne 3; figures A GB, A, 2191029 (ALMEX) 2 décembre 1987 voir abrégé; page 1, ligne 30 - page 3, ligne 17; figures A US, A, 4303904 (CHASEK) 1er décembre 1981 A US, A, 4277837 (STUCKERT) 7 juillet 1981	atégone *	Identification des documents cités, avec indication, si hécessairs, des passages pertinents	VISORS
67 (P-184)(1212), 19 mars 1983, & JP, A, 57211679 (MITSUBISHI JUKOGYO K.K.) 25 décembre 1982 A EP, A, 0061373 (DASSAULT)	A	11 août 1982 voir abrégé; page 1, ligne 15 - page	1-4
29 septembre 1982 voir page 3, ligne 28 - page 8, ligne 12; page 9, ligne 12 - page 11, ligne 5; page 13, ligne 32 - page 16, ligne 3; figures A GB, A, 2191029 (ALMEX) 2 décembre 1987 voir abrégé; page 1, ligne 30 - page 3, ligne 17; figures A US, A, 4303904 (CHASEK) 1er décembre 1981 A US, A, 4277837 (STUCKERT) 7 juillet 1981		67 (P-184)(1212), 19 mars 1983, & JP, A, 57211679 (MITSUBISHI JUKOGYO	1,4
2 décembre 1987 voir abrégé; page 1, ligne 30 - page 3, ligne 17; figures A US, A, 4303904 (CHASEK) ler décembre 1981 A US, A, 4277837 (STUCKERT) 7 juillet 1981	Α	29 septembre 1982 voir page 3, ligne 28 - page 8, ligne 12; page 9, ligne 12 - page 11, ligne 5; page 13, ligne 32 - page 16, ligne	1,4
ler décembre 1981 A US, A, 4277837 (STUCKERT) 7 juillet 1981	A .	2 décembre 1987 voir abrégé; page 1, ligne 30 - page 3,	•
7 juillet 1981	A		•
	A .		
	:		:
	1		
	:		: :
	!		
	! !		
			! !

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE RELATIF A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO.

FR 8900451 SA 31206

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche internationale visé ci-dessus.

recherche internationale visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 12/01/90

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) d famille de bre		Date de publication
WO-A- 8803295	05-05-88	EP-A- 0	803296 327540 327541	05-05-88 16-08-89 16-08-89
EP-A- 0239505	30-09-87		596550 235677	02-10-87 15-10-87
EP-A- 0057602	11-08-82	AU-B- AU-A- 8	092353 559431 623282 191271	11-08-82 12-03-87 26-01-84 30-07-85
EP-A- 0061373	29-09-82	FR-A,B 2	501396 522850 501958	10-09-82 09-09-83 26-02-85
GB-A- 2191029	02-12-87	Aucun		
US-A- 4303904	01-12-81	Aucun		
US-A- 4277837	07-07-81	DE-A,C 2 FR-A,B 2 GB-A,B 2 JP-A- 54 NL-A- 7	111567 852941 413721 011671 094855 812390 812924	27-10-81 05-07-79 27-07-79 11-07-79 26-07-79 03-07-79

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

PADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.